













Verklaring

-  Aanwerkzone in straatkeien hebruikt
-  Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)
-  Teelaarde 1.00m IN de aanneming en beplanting NIET in de aanneming
-  Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: antraciet)
-  Bitumineuze verharding (kleur: zwart)
-  Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg
-  Trottoirband type IB-IE - 0.20 x 0.30-0.27 (thv inrit)
-  Trottoirband type ID4 - 0.06 x 0.20
-  Straatgoot met halve betegels 0.30 x 0.15 x 0.07 (2 rijen)
-  Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen) kleur: antraciet
-  Op- en afritband 1.20m sinusoidaal: prefab aanwerken sinus in beton kleur: antraciet

-  Boom bestaand - behouden
-  Boom nieuw onder voorbehou
-  Boom nieuw, NIET in deze aanneming
-  Markering 'dropzone bakfiets' niet in deze aanneming
-  Hydrant
-  Standaard fietsenstalling SA/FS/01 (kleur: stadsgrijs) lengte: 1.00m hoogte: 0.85m
-  Parkeerbord: verplaatst
-  Standaard boombeugel SA/BB/01/01, hoogte: 0.60, lengte: 1.50, kleur: stadsgrijs
-  Boomput met prefab betonnen boomkrans 1.80 x 1.80 zie detail
-  Bomengranulaat 1.00 m
-  Markeringen NIET in deze aanneming
-  Einde werken