BRANDWEER ZONE ANTWERPEN

CATALOGUS INTERVENTIE MIDDELEN

2022



LEESWIJZER



SPECIFICATIE
Vaste gegevens van het voertuig/ container.

BELADING
Niet limitatieve lijst van specifiek materiaal op deze wagen/container.

TAB
categorie: voertuigen/ containers worden gegroepeerd naar aard van interventie waarop ze meestal worden ingezet

BEMANNING X/Y/Z
Het aantal brandweermedewerkers die ter plaatse komen met dit voertuig of container:
X aantal officieren
Y aantal onderofficieren
Z aantal brandweermannen of korporaals
Bij het personenvervoer(0/0/Z) duidt Z op het aantal zitplaatsen

FUNCTIE
voornaamste inzet van voertuig/container

AANTAL VOERTUIGEN IN DIENST EN RESERVE
voertuigen in dienst:
bemande voertuigen
eerstelijnsmiddelen:
vertrek binnen 2 minuten
logistieke middelen:
vertrek binnen 10 minuten
Reservevoertuigen:
voertuigen ingezet ikv vervanging bij onderhoud, oefeningen, ...

INHOUD

COMMANDO 7
Commandowagen
Commandobus (CP-Ops)

BRANDBESTRIJDING 9
Autopomp
Autoladder

WATERONGEVALLEN 11
Duikwagen
Duikcontainer
RIB

INTERVENTIES HOOGTE & DIEPTE 17
RED-wagen

TECHNISCHE INTERVENTIES 18
Snelle interventiewagen
Grote interventiewagen
Container technische hulpverlening

INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING 21
Schuimautopomp
Schuimcontainer
Poederwagen
Hoogwerker 30/50m
Container IBC schuim

GEVAARLIJKE STOFFEN 27
AGS-wagen
IGS-wagen
Milieucontainer

WATERTRANSPORT 30
Watertankwagen
Boosterpomp
Slangencontainer watertrein/industrie
Groot debiet monitor
Monitorencontainer
Watercontainer

LOGISTIEKE MIDDELEN/ CONTAINERS 37
Adembeschermingswagen
Container adembescherming
Container logistiek
Container interventiehygiëne
Container ventilatoren
Container wateroverlast
Halfhoge container
Container zandzakken
Container tractor
Signalisatiewagen
Haakarmvoertuig 26 ton/22 ton
Vrachtwagen
Karweiwagen
Brandstoftank

PERSONENVERVOER 51
Minibus
Personenwagen
Snelwagen

OEFENCONTAINERS 53
Industriebrand
Lekafdichting




altijd paraat

COMMANDOWAGEN



SPECIFICATIES

- Zitplaatsen
  - 2 vooraan
  - 2 achteraan
- Werkplek
  - Zittend in voertuig
  - Staand onder kofferklep
- Whiteboard in kofferruimte

BELADING

- Tablet met toepassing INA en CRS
- Radiocommunicatie
  - Draagbare radio's Astrid / DMO (3x)
  - Explosieveilige radio's Astrid/DMO (5x)
  - Marifoon radio op COM1
- Meetapparatuur
  - Explosiemeter met Ex (kat) - Ox - CO
  - Explosiemeter met Ex(IR) - Ox - CO - H2S - PID(10,6 eV)
  - Gaslekzoeker
  - Warmtebeeldcamera
  - PID (10,6 eV)
  - Meetbuisjes
  - Dosismeters radioactiviteit
  - Besmettingsmonitor
  - Teletector radioactiviteit
- Monsternamekoffer
- Stofidentificatie
  - Raman op COM1 + COM2
  - FTIR op COM1
- Noodplanningshesjes

1/0/1

COMMANDOPOST

2 IN DIENST
1 RESERVE

COMMANDOBUS



SPECIFICATIES

- Vergaderruimte (8 plaatsen)
  - Videoscherm
  - Faciliteiten voor videocall
  - WiFi
- Mobiele radiokamer (2 stations)

BELADING

- Plooifiets (2x)
- Noodplanningshesjes

0/0/1

MULTIDISCIPLINAIRE COMMANDOPOST (CP-OPS)

1 IN DIENST

AUTOPOMP



SPECIFICATIES

- Pomp FPN 10/4000 2HHL
  Lage druk: 4000 L/min bij 10 bar
  (3 m aanzuighoogte)
  Hoge druk: 250 L/min bij 40 bar
- Voeding 70 mm/110 mm
- Watertank: 2000 - 2500 L
- Schuimtank klasse A: 100 L
- Schuimtank klasse B: 200 L

BELADING

- Brandbestrijdingsmateriaal
- Hydraulisch reddingsgereedschap
- Basischemie kledij/materiaal
- Schuimstraalpijp S4/M4 (2x)
- AED

0/1/5

BRANDBESTRIJDING
TECHNISCHE HULPVERLENING
BASIS CHEMIE-INZET
REINIGEN WEGDEK
POMPWERKEN

9 IN DIENST
8 RESERVE

AUTOLADDER



SPECIFICATIES

- Maximale werkhoogte: 30 - 32m
- Gewicht: 16 ton
- Voeding 70 mm
- Korflast:
  450 - 500 kg
  4 - 5 personen
- Monitor :1550 - 2000 L/min bij 12 bar

AFWIJKENDE SPECIFICATIE AL 24/25

- Korflast: 270 kg of 3 personen + 30 kg materiaal
- Monitor: 1200 L/min bij 12 bar

BELADING

- Brandblusmateriaal
- Bootbrancard
- Stroomgroep 8 kVA
- Elektrische ventilator (18000 à 19000 m^3/u)
- Kettingzaag
- AED

0/0/3

BRANDBESTRIJDING
EVACUATIE SLACHTOFFERS
VERLICHTING
VENTILATIE OP HOOGTE
STIJGLEIDING TOT 30 M

6 IN DIENST
4 RESERVE

DUIKWAGEN



SPECIFICATIES

- Kraan
  +/- 11,5 Tm hefvermogen
  Hefvermogen lier 2 Ton
  Hefvermogen 4,6 T bij 2,58 m
  Hefvermogen 1,1 T bij 10,4 m

BELADING

- Duikstoel
- Lijkenkorf
- Opblaasbare tent met tentverwarming
- Opgetuigde duiksets (4x)
- Diveguard + umbilical + bailout
- Marifoon
- Zwemvest (5x)
- Set afdaal/oppervlakte (2x)
- Rescue tubes (2x)
- AED

0/0/5

REDDINGEN OP EN ONDER HET WATEROPPERVLAK

1 IN DIENST

DUIKWAGEN



SPECIFICATIES

- Oude duikwagen

BELADING

- Ad hoc

0/0/4

REDDINGEN OP EN ONDER HET WATEROPPERVLAK

1 RESERVE

DUIKCONTAINER



SPECIFICATIES

- Droge en natte cel
- Interne verlichting en verwarming
- Lichtmast

BELADING

- Opgetuigde duiksets (4x)
- Volgelaats-duikmaskers (4x)
- Reddingsvesten (5x)
- Drijvende vlaggenmasten met alpha vlag (2x)
- Stroomgroep

0/0/0

ONDERSTEUNING LANGDURIGE DUIKINTERVENTIES

1 IN DIENST

CONTAINER RIB



SPECIFICATIES	BELADING
Container om RIB 147 te vervoeren	RIB

0/0/0	VERVOER VAN REDDINGSBOOT (RIB)	1 IN DIENST

REDDINGSBOOT RIB (2X 100 PK)



SPECIFICATIES

- Vaarsnelheid: 75 km/u
- Inzettijd: 4 uur (150 L Euro 98)
- Vaste marifoon
- Kaartplotter met fishfinder

BELADING

- Reddingstubes (2x)
- Schuimblussers (2x)
- Zwemvesten (3x)
- Anker
- Wervelplank
- Flares

0/0/3

REDDINGEN OP WATER

1 IN DIENST

REDDINGSBOOT RIB (40 PK)



SPECIFICATIES

- Vaarsnelheid: 40 km/u
- Inzettijd: 3 uur (50 L Euro 98)
- Vervoer op trailer

BELADING

- Anker

0/0/3

REDDINGEN OP WATER

1 IN RESERVE

RED-WAGEN



SPECIFICATIES

- Lichtmast
- Klimteam:
  1 inzetleider
  4 klimmers

BELADING

- Driepoten (2x)
- Half-statisch dynamisch touw (1500 m)
- Hittebestendig touw (200 m)
- Elektrische winch (afdaal)
- Evacuatie driehoeken (5x)
- Rescue sling
- Brancard voor smalle ruimtes
- Titanium brancard
- Bootbrancard
- Slachtoffer-kit ademlucht
- Katapult
- Valbeveiliging klaphaken
- Valbeveiliging railsysteem
- Verankeringsmateriaal grondpennen
- Boomklim sets
- Takelsystemen
- Boormachine met boorankers

0/0/3

REDDINGEN IN DE HOOGTE/DIEPTE/ BESLOTEN RUIMTE

1 IN DIENST

SNELLE INTERVENTIEWAGEN



SPECIFICATIES

- Uitschuifbare lichtmast
- Blusgroep 200 L

BELADING

- Hydraulisch gereedschap
- Hydraulische vijzel (50 ton hefvermogen)
- Overdrukventilator op batterij
- Fognails
- Cutters Edge + rescue zaag
- Breek-, schroef-, boor- en slijpmateriaal
- Slotenbrekerset
- Liftsleutels
- Catu koffer/elektrisch materiaal
- Werkplatform

0/1/2

TECHNISCHE HULPVERLENING & TECHNISCHE BIJSTAND BRAND/REDDINGEN

2 IN DIENST
1 RESERVE

GROTE INTERVENTIEWAGEN



SPECIFICATIES

- Kraan +/- 1,6 ton op 10 m
- Zware stroomgroep op PTO
- Lichtmast
- Winch 8 ton/16 ton onderaan wagen
- Lier op kraan

BELADING

- Hydraulisch reddingsgereedschap
- Hydraulisch hefgereedschap tram/zware voertuigen
- Pneumatisch gereedschap
- Powershore
- Stabilisatie materiaal
- Balken en schoren
- Zwaar breek-,slijp-,schroef-, zaagmateriaal
- Rescue zaag/kettingzaag
- Snijbrander
- Lasmasker met adembescherming
- Rondstroppen + hijslinten
- Kabelschijf en winchblok
- Hijsjuk voor grote dieren
- Vangstok voor dieren
- CATU-koffer/elek gereedschap
- Aardingsgarnituur bovenleiding tram
- Tent en afschermzeil
- Werkplatform

0/0/2

ZWARE TECHNISCHE HULPVERLENING

1 IN DIENST
1 RESERVE

CONTAINER TECHNISCHE HULPVERLENING



SPECIFICATIES

- Lichtmast 2x 1000 W
- Achterklep + klep links als rechts

BELADING

- Reddings- en breekgereedschap
  - Hydraulisch redgereedschap
  - Potvijzel Holmatro (2x)
  - Rolkar met hefkussens
  - Rolkar met powershore
  - Dommekracht 10 ton (2x)
  - Tirfor 3.2 ton
  - Werkplatform
  - Snijbranders (2x)
  - Elektrisch en klein gereedschap
  - Boorhamer
  - Slijpschijven (steen en metaal)
  - Betoncrusher
  - Reddings- en kettingzaag
- Stut-en schoormareriaal
  - Stutten in verschillende maten
  - Houten balken 2.20m (15x)
  - Multiplex platen (8x)
  - RESQTEC stapelblokken (12x)
- Mass-casualty/slachtoffer redding
  - Spoorwagen tram/trein (2x)
  - Boot brancard (2x)
  - Wervelplank (4x)
  - Nato-brancard (4x)
- Verlichting
  - Peli licht (6x)
  - Verloopstekkers
  - Stroomgroep, haspels, verlichting

0/0/0

ZWAAR HULP- EN REDDINGSMATERIAAL
STUT-EN SCHOOR MATERIAAL
MASS-CASUALTY EXTRACTIE

1 IN DIENST

SCHUIMAUTOPOMP



SPECIFICATIES

- Watertank 2000 L
- Bluspomp 8000 L/min bij 10 bar
- Dakmonitor 3000 of 6000 L/min bij 10 bar
  afstandsbediening
  60 m worplengte
- Voeding via collector bedrijf of boosterpomp
- Voeding: 2 x 150 mm of 2 x 110 mm

BELADING

- Draagbare monitoren
  Vector +/- 4600 L/min (2x)
- Watervoerende armaturen
  Straalpijp 70 mm (2x)
  Schuimstraalpijp M8 (4x)
  Schuimstraalpijp S8 (4x)

AFWIJKENDE SPECIFICATIE SAP 55

- Vaste poederinstallatie
  500 kg ABC-poeder
  poederlansen op haspel (2x)

AFWIJKENDE BELADING SAP 55

- Mobiele poederblusser 50 kg

0/0/1

SCHUIMBLUSVOERTUIG
VOOR INDUSTRIËLE BRANDEN
HALER OF AANJAGER GROOT WATER
TRANSPORT

2 IN DIENST

SCHUIMCONTAINER



SPECIFICATIES

- Schuimvormend blusmiddel (10000 L)
- Centrifugaalpomp voor geforceerde toevoer SVM

BELADING

- Schuimvoerende armaturen
  Lijnmengers BFZ 800 L/min en 8 bar (2x)
  Middenschuimlans M8 (2x)
  Zwaarschuimlans S8 (2x)
  Schuimgenerator Bund Pourer 1800 L/min via 110 mm
  Schuimgenerator Bund Pourer 1200 L/min via 70 mm

0/0/0

SCHUIMVOORRAAD VOOR INDUSTRIEBRANDEN SCHUIMTRANSPORT

4 IN DIENST

POEDERWAGEN



SPECIFICATIES

- Poedervoorraad
  2 tanks met elk 3000 kg
  BC-poeder
- Pistool twin agent (2x)
  Debiet 5 kg/sec
  Worp 15 m
- Dakmonitor
  Debiet 50 kg/sec
  Worp 55 m

BELADING

- Alu Crash pakken (6x)
- 12 kg brandblustoestel D-poeder (6x)

0/0/1

POEDERBLUSVOERTUIG VOOR INDUSTRIËLE BRANDEN

1 IN DIENST

HOOGWERKER 30 M



SPECIFICATIES

- Capaciteit
  - Maximale werkhoogte: 30 m
  - Monitor: 2000 L/min bij 7 bar
  - Brandbluspomp: 3000 L/min bij 10 bar
  - Schuimdoseersysteem
- Gewicht
  - Gewicht: 26 ton
  - Puntbelasting: met platen 28 ton
- HW PLO
  - Korflast: 400 kg of 4 personen
  - Max. last korfbordes: 200 kg
  - Hijsoog: 400 kg onder de korf
  - Voeding: 2 x 110mm
  - Voeding schuim: 1 x 45mm
  - Monitor bedienbaar vanuit stoel
- HW PLI
  - Korflast: 360 kg of 4 personen
  - Max. last korfbordes: 180 kg
  - Hijsoog: 150 kg onder de korf
  - Voeding: 2 x 110mm
  - Voeding schuim: 1 x 70mm
  - Monitor afstandsbediening

BELADING

- Verlichting
  - Vaste schijnwerpers (4x)
  - Losse schijnwerpers (2x)
- Bootbrancard
- Stroomgroep
- Ventilator

INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING

0/0/3

BRANDBESTRIJDING
EVACUATIE SLACHTOFFERS TOT 10e VERDIEPING
VERLICHTING
STIJGLEIDING
VENTILATIE OP HOOGTE

2 IN DIENST

HOOGWERKER 50 M



SPECIFICATIES

- Capaciteit
  - Maximale werkhoogte: 52 m
  - Korflast: 500 kg of 4 personen
  - Max. last korfbordes: 250 kg
  - Monitor: 2500 L/min bij 8 bar
  - Hijsoog: 500 kg onder de korf
  - Brandbluspomp: 4000 L/min bij 10 bar
  - Maximum pompdruk 17 bar
  - Voeding: 2 x 110 mm
  - Voeding schuim: 1 x 70 mm
  - Schuim Doseersysteem
- Afmetingen
  - Lengte: 9,16 m
  - Hoogte: 3,85 m
  - Breedte: 2,54 m
  - Breedte max afgestempeld: 6 m
  - Gewicht: 36 ton
  - Puntbelasting: met platen 28 ton

BELADING

- Verlichting
  - Vaste schijnwerpers (4x)
  - Losse schijnwerpers (2x)
- Boot brancard
- Perslucht batterij
- Stroomgroep
- Ventilator

0/0/3

BRANDBESTRIJDING
EVACUATIE SLACHTOFFERS TOT 15E VERDIEPING
VERLICHTING
STIJGLEIDING
VENTILATIE OP HOOGTE

1 IN DIENST

CONTAINER IBC'S SCHUIM



SPECIFICATIES	BELADING
Blusmiddel voor vloeistofbranden	8 x 1000 L SVM - B schuim

INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING

0/0/0	SCHUIMVOORRAAD VOOR INDUSTRIEBRAND (MOBIELE STOCK)	1 IN DIENST

AGS-WAGEN



SPECIFICATIES

- Zitplaatsen
  - 2 vooraan
  - 2 achteraan
- Werkplek in voertuig

BELADING

- Radiocommunicatie
  - Mobiele radio
  - Draagbare radio's (2x)
- Naslagwerken
  - Digitaal (smartphone, tablet, laptop)
  - Hardcopy
- Meetapparatuur
  - Explosiemeter met Ex (kat) - Ox - CO - H2S
  - Explosiemeter met Ex (IR) - Ox - CO - H2S - PID (10,6 eV)
  - Monogassensor NH_3 - Cl_2 - PH_3 - CO_2 - NO_2 - HCN - NO_2
  - Toestellen voor omgevingsbewaking (4x)
  - met Ex - Ox - PID
  - Gaslekzoeker
  - Warmtebeeldcamera
  - PID (10,6 eV)
  - Meetbuisjes
  - Afstandmeter
  - Dosismeters radioactiviteit
  - Dositempometer
  - Besmettingsmonitor
  - Teletector radioactiviteit
- Uitgebreid materiaal voor monstername
- Breed scala aan PBM's voor chemische inzet

1 EXPERT

VOERTUIG ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

2 IN DIENST
(PROVINCIALE WACHTDIENST)

IGS-WAGEN



- Persoonlijke bescherming
  - Gaspakken (8x)
  - Filter masker en filter (9x)
  - Nucleaire filter (9x)
  - Coolvest (8x)
  - Alu over kledij voor gaspak (hittebescherming)
  - Beschermkledij extreme koude
  - Airpack
  - Plotterbord
- Meettoestellen
  - PID
  - Multi gas sensor voor toxische gassen
  - Radioactiviteitsmeter
  - Persoonlijke dosimeters
  - Meetbuisjes
  - Monstername materiaal
  - Weerstation
  - Explosiemeter
- Deco
  - Basis- en midden decontaminatie
  - Decontaminatie bassin
  - Tent inclusief verwarming en verlichting
  - Diphoterine
- Ondersteunend materiaal
  - Rolkar voor spoor
  - Inox duwkar
- Lek bestrijding
  - Opvangmateriaal
  - Afdichtingsmaterialen

0/0/3

INTERVENTIES MET GEVAARLIJKE STOFFEN

3 IN DIENST

MILIEUCONTAINER



SPECIFICATIES

- Gesloten container met hefbrug

BELADING

- Zakken absorptiekorrels (40x)
- Lege vaten korrel/vloeistof
- Elektrische dieselpomp
- Compartiment voor vaten vloeistoffen
- Bladblazer
- Strooiwagen
- Absorberende doeken
- Rioolafdichters
- Zeilen
- Opvangmateriaal

0/0/0

BIJSTAND BIJ GROTE VERVUILINGEN OP DE WEG/WATER MILIEUVERONTREINIGING

1 IN DIENST

WATERTANKWAGEN



SPECIFICATIES

- Bluspomp 2000 L/min bij 10 bar
- Watertank 14000 L
- Schuimtank 450 L (B-schuim)
- Sproeisysteem (met detergent)
- Voeding 70 mm en 110 mm
- Signalisatiebord op het voertuig

BELADING

- Beperkt brandbestrijdingsmateriaal
- Lage druk haspel 40m
- Detergent straalpijp (2x)
- Schuimstraalpijp S4/M4 (2x)

0/0/1

VOERTUIG VOOR WATERTRANSPORT
VOERTUIG ALS WATERBUFFER

3 IN DIENST

BOOSTERPOMP



SPECIFICATIES

- Hydraulisch aangedreven dompelpomp
- Debiet:
  12000 L/min bij 14 bar en 15 meter opvoerhoogte
- Looptijd: 8 uur (1120 L brandstof)
- Slanglengte dompelpomp: 60 m
- Uitgeefkanten 3x 150 mm

BELADING

- Schuimbijmengsysteem tot 6%
  met aparte schuimpomp
- Voedingsslang 300 mm
  2x 20 m
  2x 10 m

0/0/0

GROOTSCHALIGE WATERBEVOORRADING OVER LANGE AFSTAND

1 IN DIENST
1 RESERVE

SLANGENCONTAINER WATERTREIN



SPECIFICATIES

- Slangen kunnen al rijdend uitgetrokken worden
- SLC WTR 153 is voorzien van een oprolsysteem voor de slangen
- Systeem met 2 kleine containersledes op 1 grote container

BELADING

- Slangen 150 mm (2000 m)
- Slangenbruggen

0/0/0

GROOTSCHALIGE WATERBEVOORRADING OVER LANGE AFSTAND

1 IN DIENST
1 RESERVE

SLANGENCONTAINER INDUSTRIE



SPECIFICATIES

- Slangen 150 mm en 110 mm kunnen al rijdend uitgetrokken worden

BELADING

- Slangen
  - Slangen 150 mm (1 km)
  - Slangen 110 mm (500 m)
  - Slangenkorven 70 mm (12x)
- Toebehoren
  - Verdeelstukken 150 - 110 - 70 mm
  - Slangenbruggen
- Draagbare monitoren
  - Monitor Vector +/- 4600 L/min (2x)

0/0/0	WATERBEVOORRADING	1 IN DIENST

GROOT DEBIET MONITOR



SPECIFICATIES

- Aanhanger met monitor
- Voeding 3 x 150 mm
- Debietinstelling met stiften:

1K
4000 L/min
voeding 2 x 150 mm
worp < 68 m

2K
8000 L/min
voeding 2 x 150 mm
worp < 80 m

3K
12000 L/min
voeding 3 x 150 mm
worp < 80 m

BELADING

- Korte slangen 150 mm

0/0/0

WATER/SCHUIMMONITOR VOOR GROTE (INDUSTRIE)BRANDEN

1 IN DIENST
1 RESERVE

MONITORENCONTAINER



SPECIFICATIES

- Rampen voor mobiele monitoren en palletboxen

BELADING

- Alco monitoren (4x)
  6000 L/min bij 7 bar
  worp +/- 80m
- Bakken met slangen 110 mm (2x160m)
- Daspit monitoren met onderstel (2x)
  6000 L/min bij 7 bar
  worp +/- 70 m
- Vector monitoren (3x)
  4500 L/min bij 7 bar
  worp +/- 50 m
  verdeelstukken 150/110

0/0/0

TRANSPORT VAN MONITOREN VOOR GROTE (INDUSTRIE)BRANDEN

1 IN DIENST

WATERCONTAINER



SPECIFICATIES

- Watertank 8000 L
- Koppelingen achteraan
  70 mm DSP IN
  110 mm DSP UIT (atmosferische druk)
- Pomp 1500 L/min bij 8 bar
  Twee uitgeefkanten 70 DSP
  waarvan 1 uitgang twee 45
  DSP uitgangen achteraan
  voorziet
  Uitgeefkanten 25 mm voor
  berm/bosbrand

BELADING

- Vuurzweep (2x)
- Straalpijp 25 mm (4x)
- Zuigkorf
- Detergent pistool
- Detergentpatronen (8x)

0/0/0

CONTAINER VOOR HET TRANSPORT VAN WATER
CONTAINER ALS WATERBUFFER
CONTAINER VOOR BOSBRAND

1 IN DIENST

ADEMBESCHERMINGSWAGEN



SPECIFICATIES

- Bijstand bij interventies met veel ademlucht
- Bijstand interventies besloten ruimte
- Bijstand tunnelbrand/scheepsbrand

BELADING

- PSS-7000 toestellen (24x)
- Twin-packs (12x)
- Colt toestellen (2x)
- Compoflessen 6.8L (56x)
- Compoflessen 8L (4x)
- Ontsmettingsmateriaal
- Airpack met toebehoren (4x) met 120 m slang (10 m en 20 m)
- FPS beugelmaskers (20x)
- FPS spinmaskers (20x)
- Filtermaskers (20x)
- EHBO-koffer
- REA-koffer
- Frisdrank en energierepen

0/0/2

BIJSTAND BIJ INTERVENTIES MET VEEL ADEMLUCHT
BIJSTAND INTERVENTIES BESLOTEN RUIMTE
BIJSTAND TUNNELBRAND/SCHEEPSBRAND

CONTAINER ADEMBESCHERMING



SPECIFICATIES

- Uitschuifbare lichtmast
- Zonneluifel
- Werktafel
- Stroomgroep
- Compressor (Meertraps)
- Vulpaneel

BELADING

- Compo Flessen 6.8L (48x)
- PSS-7000 toestellen (24x)
- FPS beugel masker (9x)
- FPS spin masker (8x)

0/0/0

MOBIELE ADEMBESCHERMINGSKAMER
BIJSTAND BIJ INTERVENTIES MET VEEL ADEMLUCHT
BIJSTAND INTERVENTIES BESLOTEN RUIMTE
BIJSTAND TUNNELBRAND/SCHEEPSBRAND

1 IN DIENST

CONTAINER LOGISTIEK



SPECIFICATIES

- Buitentent en luifel
- Kitchenette (ijskast, microgolf, waterkoker)
- Voeding 45 mm te voorzien (water)

BELADING

- Tafel en banken/stoelen
  - 10 personen binnen
  - 10 personen buiten
- Chemisch toilet M/V (2x)
- Stroomgroep
- Laadstation in koffer
  - Explosiemeter
  - WBC
  - PID
  - Draagbare radio

0/0/0

REHAB- EN BRIEFINGSCONTAINER VOOR MANSCHAPPEN

1 IN DIENST

CONTAINER INTERVENTIEHYGIËNE



SPECIFICATIES

- Proper magazijngedeelte
- Gedeelte voor verontreinigd materiaal

BELADING

- Decontaminatiemateriaal
- Reservekledij
- Drank
- Toestel voor slangenreiniging

0/0/0

VERZAMELEN VAN VERONTREINIGDE KLEDIJ/ ADEMBESCHERMING/SLANGEN
AANLEVEREN PROPERE KLEDIJ
VOOR +/- 30 PERS

1 IN DIENST

CONTAINER VENTILATOREN







SPECIFICATIES

- Mobiele overdrukventilator MGV L125
- Mobiele offroad ventilator L105

BELADING

- Verlengslang Leader (6x)
- Verlengslang L105/L125 (6x)
- ATEX-ventilator
  - Verlengslang ATEX
  - Haspel ATEX
- Leader elektrische ventilator

0/0/0

VENTILEREN VAN GEBOUWEN
VENTILEREN VAN TUNNELS
EXPLOSIEVEILIG VENTILEREN

1 IN DIENST

CONTAINER WATEROVERLAST



SPECIFICATIES

- Gesloten container met achterklep
- Links en rechts afgesloten met verschuifbaar zeil
- Generator 40 kVA

BELADING

- Persslangen 70 mm (14x)
- Persslangen 110 mm (8x)
- Stroomgroep 5 kVA (4x)
- Schijnwerpers (2x)
- Verlengkabel op haspel 380 V (2x)
- Verdeelkast:
  4x 230 V en 2x 380 V
- Verdeelkast groot:
  6x 380 V en 3x 230 V
- Dompelpomp (4x)
  780 L/min bij 0 m opvoerhoogte
  400 L/min bij 10 m opvoerhoogte
- Stow-pomp 1500 L/min (4x)
- Turbinepomp 2300 L/min (4x)
- Jerrycan 10 L Euro 98 (4x)
- Jerrycan 20 L Diesel (2x)
- Zuigslangen 70 mm 6m (4x)

0/0/0

BIJSTAND BIJ GROTE POMPWERKEN

1 IN DIENST

HALFHOGE CONTAINER



SPECIFICATIES	BELADING
Puincontainer	2 lege beschikbaar

0/0/0	CONTAINERS OM PUIN OF MATERIAAL TE VERVOEREN	5 IN DIENST

CONTAINER ZANDZAKKEN



SPECIFICATIES	BELADING
Open container 10m³	Cubitainers met 36 zandzakken (8x)

0/0/0	ZANDZAKKEN VOOR WATEROVERLAST	4 IN DIENST

CONTAINER TRACTOR



SPECIFICATIES

- Container voor transport tractor T200

BELADING

- Tractor T200
- Zoutstrooier
- Sneeuwruimer
- Straatveger/combiclean + opvangbak
- Vorken
- Transportbak
- Schepbak

0/0/0

BIJSTAND REINIGEN WEGDEK

1 IN DIENST

SIGNALISATIEWAGEN



SPECIFICATIES

- Mercedes sprinter
- Cabine met 2 zitplaatsen
- Laadbrug max 600kg
- Lichtmast

BELADING

- Ademluchttoestellen (2x)
- Afspanlint
- Spanbanden
- Persslangen 70 mm
- Dompelpomp
- Kegels met verzwaarde voet (20x)
- Uitschuifbaar laddertje
- Flitslichten blauw (8x)
- Maglite met toorts (2x)
- Steekwagentje
- Verlengkabel 50 m (2x)
- Peli verlichting
- Werkkoffer
- Absorberende korrels (2 vaatjes)

0/0/2

BEVEILIGEN VAN INTERVENTIES OP DE WEG

2 IN DIENST

HAAKARMVOERTUIG 26 TON



SPECIFICATIES

Haakarmsysteem 14 ton
MTM 26 ton
Aandrijving 6x4
Hefvermogen kraan 5,2 ton bij 3,3 m
Hefvermogen kraan 1,18 ton bij 12,7 m
Hefvermogen lier 2,4 ton
HAV 100, 101, 102
Hydraulische aansluitingen in kraan voorzien om grijper aan te koppelen
HAV 109, HAV 110
Hefvermogen kraan 3,7 ton bij 1,9 m
Hefvermogen kraan 1 ton bij 10,3 m
Hefvermogen lier 1,29 ton
HAV 111, HAV 112
Hefvermogen kraan 3,95 ton bij 3 m
Hefvermogen kraan 1,05 ton bij 10,3 m
Hefvermogen lier 2,4 ton

BELADING

Viersprong
Zwemvest

0/0/1

VERVOER VAN CONTAINERS
TILLEN VAN LASTEN

8 IN DIENST

HAAKARMVOERTUIG 22 TON



SPECIFICATIES

Haakarmsysteem 10 ton
MTM 22 ton
Aandrijving 4x2
HAV 106, HAV 107
AWD ('alle wegen'; geen 'alle terrein')

BELADING

Zwemvest
Trekstang

0/0/1

VERVOER VAN CONTAINERS

5 IN DIENST

VRACHTWAGEN



SPECIFICATIES

- Capaciteit laadbrug 2 ton
- Laadvermogen 7.9 ton

BELADING

- Ladingzekering stok (2x)
- Bak met 6 spanriemen
- Transpallet

0/0/1

VERVOER VAN MATERIAAL

2 IN DIENST

KARWEIWAGEN



SPECIFICATIES

- 3 zitplaatsen
- MTM 5000 kg
- Laadvermogen 1900 kg
- Hefbrug 600 kg

BELADING

- Draagbare Astrid-radio
- Plastiek bak met 4 spanriemen

0/0/3

VERVOER VAN MATERIAAL

2 IN DIENST

BRANDSTOFTANK



SPECIFICATIES

- Tank in opvangbak
- Capaciteit 400 L
- Vulpistool + elektrische pomp

BELADING

- 400 L Diesel

0/0/0

BRANDSTOFTANK VOOR LANGDURIGE INTERVENTIES

1 IN DIENST

MINIBUS



0/0/9

4 IN DIENST

PERSONENWAGEN



0/0/4

4 IN DIENST

SNELWAGEN



0/0/4

8 IN DIENST

SNELWAGEN



0/0/4

4 IN DIENST

OEFENCONTAINER INDUSTRIEBRAND



SPECIFICATIES

- Container voor blusoefeningen op branden van industriële aard zoals:
  - Flensbrand
  - Plasbrand
  - Drukbrand
  - Brand onder ketels
- Blussing mogelijk met water, schuim en poeder

BELADING

- Stroomgroep
- Gasflessen (6x)

0/0/0

OEFENOBJECT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING

1 IN DIENST

OEFENCONTAINER LEKAFDICHTING



SPECIFICATIES

- Container voor het oefenen van lekken aan:
  - Leiding
  - Bodemafsluiter
  - Flens
  - Tank
- Simulaties mogelijk met vloeistof (water) en damp (oefenrook)
- Simulaties mogelijk met vloeistoflekkages onder druk

BELADING

- Generator
- Hydrofoorgroep
- Rookgenerator

0/0/0

OEFENOBJECT VOOR INZET GEVAARLIJKE STOFFEN

1 IN DIENST



BRANDWEER ZONE ANTWERPEN
Noorderlaan 69
2030 Antwerpen
tel +32 3 338 88 11
info@bza.be
www.brandweerzoneantwerpen.be