

Hoe je gevelton aansluiten

Want elke druppel telt

GROEN
Bouwers

Bedankt om een gevelton aan te schaffen. Vermits wij, maar duidelijk ook jij, ontzettend veel belang hechten aan een groen en klimaatrobuust Wilrijk, zijn we uitermate blij dat ook jij je steentje zichtbaar bijdraagt aan een duurzame waterhuishouding.


Voor je kan beginnen aan het installeren van je gevelton, neem je best de volgende spullen al bij de hand:

- Een elektrische boormachine
- Een waterpas
- Een potlood of iets waar je duidelijk mee kan markeren
- Een schaar
- Indien nodig, een veiligheidsbril en/of werkhandschoenen

Check nadien ook zeker of het zakje van je vulautomaat het volgende bevat:

- Een boorkopje
- Een flexibele darm en 2 zwarte aansluitingsstukjes
- Een filterpotje en rubberen vulmond
- Een rubberen ring
- Twee 'schildjes' en grijs aansluitingsstuk

Heb je dat allemaal? Neem dan gauw die benodigdheden mee naar buiten en houd je ton alvast in de buurt. Het installeren duurt normaal gezien niet langer dan 30 minuutjes!



1

Zet de gevelton naast de regenpijp. Houd je waterpas tussen de opening aan de achterzijde van de ton en tegen de regenpijp. Markeer op de regenpijp waar je de aansluiting zal moeten voorzien. **Let op! Het is belangrijk dat zowel de opening in de ton als die op de regenpijp op gelijke hoogte zitten! Anders zal de ton niet correct vullen of afwateren!**

2



Boor nu het gat in de regenpijp, daar waar je je markering maakte. Vergroot met je boorkop ook het gat aan de achterzijde van de regenton

Zo, het moeilijkste is achter de rug! Je bent nu zo goed als klaar om de gevelton aan te sluiten!



3

Knip de vulmond bij tot aan de rubberen verdikking.

Kies het juiste schildje voor jouw regenpijp en check dat er een rubberen ringetje in zit. Neem nu het grijze opzetstuk en duw dit in het schildje terwijl je dit tegen de regenpijp houdt. Zodra je een klik hoort, kan je het grijze opzetstuk aanschroeven.

4



5

Knijp de rubberen vulmond samen en duw deze in je regenpijp. Indien nodig gebruik je hier wat zeep of glijmiddel voor om het te makkelijker in te brengen. Aan het filterpotje zit een uitsteeksel. Als je de pot juist draait, kan je deze tot tegen het opzetstuk aanduwen.

De vulautomaat is nu geïnstalleerd! Nu enkel nog de gevelton hierop aansluiten.

6



Sluit nu de flexibele darm aan op de ton. Je gebruikt de rubberen ringen die bij de ton en de vulautomaat geleverd werden. Steek de darm (met aansluitingsstuk) zover mogelijk in de ton. Sluit nadien de darm aan op de filterpot van je vulautomaat.

Draai het kraantje (bijgeleverd bij de ton) in aan de voorzijde en klaar!
Je gevelton staat paraat om je nog vele jaren van water te voorzien!